



LED Leuchte CLIP ON / Round / 18W / Magnet / Treiber intern



Montage in vorhandenen Ausschnitt



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nennleistung | 18W |
| Bemessungsleistung | 18W |
| Nennspannung | 230 V |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,9 |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Dimmbar | Ja (Phasenabschnitt) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |



Lichttechnische Daten

| | |
|---|--------------------|
| Nennlichtstrom | 1550lm |
| Bemessungslichtstrom | 1550lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 70 % |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Bemessungshalbwertwinkel | nicht erforderlich |
| Frühhausfallrate | < 5% / 1000h |
| Lichtstromverlust | 0,8% / 6000h |
| Farbkonsistenz | < 6 sdc |
| Ausgangs-Strom | 60mA |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------------|---------------|
| Abmessungen (DxH) | 217x 15mm |
| Gewicht | 330g |
| Montageart | Deckenmontage |

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|---|
| Material (Gehäuse) | Aluminium Kühlkörper (innen) / Polycarbonat (außen) |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |

Lebensdauer

| | |
|---|----------------|
| Nennlebensdauer | 30000 h (25°C) |
| Bemessungslampenlebensdauer L_{70B50} | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | >15000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bauform | Runde Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
| Ausführung | Eingebaute Magnete zur Montage eines Dekorringes |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Schutzart / Schutzklasse | IP20 / II |
| Quecksilberfrei | Ja (0,0mg) |
| Schlagfestigkeit | IK06 |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|--|
| Verwendung (Beispiel) | Flur, Eingangsbereich, Büro, Shop usw. |
|-----------------------|--|

Zertifikate & Standards

| |
|--|
| EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 |
|--|



milight 81-4032

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 **A+**