

## ToLEDo G9

TOLEDO RT G9 CL 250LM 840 BL

0028531



### Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 250lm = 25W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



### NOTES

undefined

### PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0028531
Produktbezeichnung	TOLEDO RT G9 CL 250LM 840 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	4000

## ToLEDo G9

TOLEDO RT G9 CL 250LM 840 BL

0028531

Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	2
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0028531
Produktbezeichnung	TOLEDO RT G9 CL 250LM 840 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

#### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

#### Elektrische Daten

Wattage (W)	2
Äquivalenzleistung (W)	25
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.8
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Einschaltstrom (A)	0.6
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	2
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100

## ToLEDo G9

TOLEDO RT G9 CL 250LM 840 BL

0028531

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	49
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	13
Gewicht (kg)	0.007

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix(80% carton, 20% plastic)
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.0
DUN14 (außen)	15410288285310
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	7.8
Außenverpackung Breite (cm)	6.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.8

### Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo G9

TOLEDO RT G9 CL 250LM 840 BL

0028531

