

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 250LM 865 BL

0028539



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 250lm = 25W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0028539
Produktbezeichnung	ToLEDo RT G9 CL 250LM 865 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	6500

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 250LM 865 BL

0028539

Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	2
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0028539
Produktbezeichnung	ToLEDo RT G9 CL 250LM 865 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	2
Äquivalenzleistung (W)	25
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.8
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Einschaltstrom (A)	0.6
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	2
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 250LM 865 BL

0028539

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	49
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	13
Gewicht (kg)	0.007

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix(80% carton, 20% plastic)
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.0
DUN14 (außen)	15410288285396
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	7.8
Außenverpackung Breite (cm)	6.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.8

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 CL 250LM 865 BL

0028539

