

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 BL

0028245



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 300lm = 28W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 125lm/W
- 91% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0028245
Produktbezeichnung	ToLEDo G4 300lm 827 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.4
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
Nennwert Lichtstrom (lm)	300
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	2.4
Spannung (V)	12
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0028245
Produktbezeichnung	ToLEDo G4 300lm 827 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.4
Sockel	G4
Leuchtenklassifizierung	Offen

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 BL

0028245

Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Gallerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	300
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	300
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300

Elektrische Daten

Wattage (W)	2.4
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	12
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Dimmbar	Nein
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	3
Nennfrequenz (Hz)	DC/50/60/HF

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	44
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	13
Gewicht (kg)	0.045

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix(80% carton, 20% plastic)
Einzelverpackung Länge (cm)	13.2
Einzelverpackung Breite (cm)	8.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.5
DUN14 (innen)	25410288282453
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	14.5
Innenverpackung Breite (cm)	8.8
Innenverpackung Länge (cm)	18.6
DUN14 (außen)	15410288282456
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	20.6

ToLEDo G4

ToLEDo G4 300lm 827 BL

0028245

Außenverpackung Breite (cm)	46.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for approved transf./dimmers
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

