

## ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E27 BL  
0027288



### Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



### NOTES

undefined

### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E27 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295034
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288272887

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E27 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher

## ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E27 BL  
0027288

Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295034
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	2.6
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	5
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	77

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	93
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.024

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix blister(20% carton, 80% pl)
EAN-Nummer	5410288272887
Einzelverpackung Länge (cm)	15.2

## ToLEDo Retro Candle Satin


ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E27 BL  
0027288

Einzelverpackung Breite (cm)	13.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.6
DUN 14 (außen)	25410288272881
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	22.6
Innenverpackung Breite (cm)	14.3
Innenverpackung Länge (cm)	15.8
DUN14 (innen)	15410288272884
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	81.9
Außenverpackung Breite (cm)	24.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.2

### Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 E27 BL  
0027288

