


Einbau-Downlight

5905339278081



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** anthrazit / chrom

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Darf nicht mit wärmeisulierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 44

**Durchmesser [mm]:** 98

**Montagebohrung [mm]:** Ø70

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 35

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Winklereinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 160

**Grammatur [g]:** 199.8

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5

### Einbau-Downlight



**Kartongewicht [kg]:** 9.99

**Kartonbreite [cm]:** 21

**Kartondhöhe [cm]:** 26.5

**Kartonlänge [cm]:** 52

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.028938