




PANEL 60 DALI

Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund weiß 4000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.: | 1003041 |
| Primäre Nennspannung | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1000 mA/V |
| Höhe | 5.5 cm |
| Durchmesser | 60.0 cm |
| Einbaudurchmesser | 20.0 cm |
| Einbautiefe | 7.0 cm |
| Nettogewicht | 4.638 kg |
| Bruttogewicht | 5.474 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Anzahl Durchverdrahtung | 40 |
| Wattage | 43 W |
| Lumen | 3350 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | >80 |



| | |
|-----------------|---------|
| UGR \leq | 22 |
| Binning | 6 |
| LXXBXX Daten | 70/50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| BIG WHITE Seite | 305 |

Notizen
