


LED OUTDOOR BEAM

silbergrau, 50W, warmweiss, 100°, IP65

Leistungsstarker OUTDOOR BEAM Strahler zur Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie die Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand, Decke und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss des in warm- und neutralweiß verfügbaren Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Wandmontage ist optional ein Wandausleger erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001638
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	640 mA/V
Vertikaler Schwenkbereich	90 °
Länge	28.6 cm
Breite	15.0 cm
Höhe	23.6 cm
Nettogewicht	3.712 kg
Bruttogewicht	4.077 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK04
Schlagfestigkeit	0,5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Wattage	54 W
Lumen	5100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	grau
CRI	>80

Zubehör

234344	WANDHALTER , für OUTDOOR BEAM und MILOX, silber, 50 cm
234354	WANDHALTER , für OUTDOOR BEAM und MILOX, silber, 80 cm

Binning	3
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	30000 h
maximale Umgebungstemperatur	40 °C

Notizen
