




DOLIX OUT QPAR51

eckig, silbergrau

Die DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit der Schutzart IP44 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist die DOLIX OUT Deckeneinbauleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001171
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Länge	8.8 cm
Breite	8.8 cm
Höhe	11.0 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	11.0 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Bruttogewicht	0.249 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,20000000000000001 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	50 W
Farbe	grau
BIG WHITE Seite	402

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005076	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 2700K, weiß
1005079	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, weiß
560122	MASTER LED GU10 , Philips, 3,5W, 40° , 2700K, dimmbar

Notizen
