


LED PANEL 620x620

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 3000K UGR<19

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL 620 für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003073
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1050 mA/V
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	0.9 cm
Einbautiefe	5.0 cm
Nettogewicht	3.129 kg
Bruttogewicht	3.753 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	>90
UGR ≤	19
Binning	6
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	50000 h

Zubehör

1002425	LED Treiber MEDO 600 dimmbar DALI- /1-10V
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VI- DUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDU- AL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhängung
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar

Notizen
