


LED Deckenanbauleuchte ZYLO, rund / schwenk-, drehbar / inkl. GU 10 Fassung



Innenring austauschbar
(optional für alle Leuchten der Serie ZYLO (s. Seite 2))



Elektrische Daten

Max. Leistung des Leuchtmittels	35W (Halogen-, Glühlampenleistung)
Nennspannung / -frequenz	--
Spannungsbereich	--
Netzleistungsfaktor λ	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Sekundärstrom	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Dimmbar	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom (25°C)	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Farbtemperatur	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Lichtfarbe	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Farbwiedergabeindex Ra	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Startzeit	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Abstrahlverhalten:	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel)	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Farbkonsistenz	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber

Lebensdauer

LED-Lebensdauer L70 (L80)	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Anzahl der Schaltzyklen	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber
Betriebsgerät-Lebensdauer	abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser x Höhe	80x 84mm
Einbautiefe	0 mm (nur Anbaumontage)
Gewicht**	150g

Farben & Materialien

Material (Rahmen, Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	weiß (pulverbeschichtet)

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Runde Deckenanbauleuchte für wechselbare Leuchtmittel
Montageart	Deckenanbau
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	- 10°C / + 45°C max.
Luftfeuchtigkeit	max. 85% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20°C bis + 50°C max

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiele)	Flur, Treppenhaus, Wohnraum, Küche
------------------------	------------------------------------

Zertifikate & Standards

Normen u.a.	EN 60598-2-1989 EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 61347-1, EN 61347-2-13
-------------	---

Zusatzangaben:

**** Gewicht:** Nettogewicht der Leuchte ohne Verpackung und ohne Zubehör (Kabel, Montagematerial.)
Zubehör (optional): Innenring (Alu-poliert, Artikel-Nr.: 01-0766)

Ausreibungstext:

Artikelnummer: 01-0761
MLIGHT Deckenanbauleuchte, rund, weiß, schwenkbar


Aluminium-Anbauleuchte zur Montage an geschlossenen Decken; rundes Leuchtengehäuse aus Aluminium mit herausnehmbaren, schwenkbaren Innenring für schnellen und einfachen Leuchtmittelwechsel; herausnehmbarer Innenring weiß; Leuchte 355° drehbar und 35° stufenlos schwenkbar; Lieferung inkl. GU10 Fassung und Schraubklemme (mit entsprechendem Zubehör auch für GU5,3 Leuchtmittel geeignet); Durchmesser: 80mm; Aufbauhöhe: 84mm; für Leuchtmittel mit max. 65mm Höhe; Leistungsaufnahme: max. 35W; Leuchtenkörper aus Aluminium; Gehäusefarbe: weiß; Schutzart: IP20; Schutzklasse: I



01-0761



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

