

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL

0027902



Produkteigenschaften

- Compact and elegant design *f*•2452lm - suitable for replacing 150W incandescent GLS lamp. *ff*•86% energy saving compared to incandescent lamp. *ff*Instant light at the flick of a switch *ff*•Uniform light distribution *ff*•Colour temperatures - 4000K *ff*•Good colour rendering (CRI 80) *ff*•Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas *ff*•Lower maintenance costs •A++ energy rating - 123 lm/W



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	20
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740572
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	2452
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	240
Wattage (W)	20
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288279022

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	20
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740572
Garantie	3 Jahre

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL

0027902

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	2452
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	2452
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbcode	840
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	240

Elektrische Daten

Wattage (W)	20
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	20
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	143
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	67
Gewicht (kg)	0.158

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288279022
Einzelverpackung Länge (cm)	15.7
Einzelverpackung Breite (cm)	6.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.9
DUN 14 (außen)	25410288279026
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	21.9
Innenverpackung Breite (cm)	14.6
Innenverpackung Länge (cm)	16.6
DUN14 (innen)	15410288279029
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	76.7
Außenverpackung Breite (cm)	24.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	36.2

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2452LM 840 E27 SL

0027902

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

