


LED-Aufputz-Büroleuchte

5905339328212



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Deckenmontage  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja  
**Länge [mm]:** 1200  
**Breite [mm]:** 300  
**Höhe (mm):** 35  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 40  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 4400  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 3$   
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$   
**Abstrahlwinkel [°]:** X90/Y95  
**Lichtausbeute (lm/W):** 110  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Schirmart:** mikroprismatisch vom Typ m  
**Gehäusematerial:** Metall  
**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$   
**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$   
**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1

LED-Aufputz-Büroleuchte

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 4150

**Grammatur [g]:** 4580

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 123

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 32.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Kartongewicht [kg]:** 4.58

**Kartonbreite [cm]:** 32.5

**Kartonhöhe [cm]:** 5.5

**Kartonlänge [cm]:** 123

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.021986

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist