



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL BUSINESS LINE 600 UGR19 2H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 113253
EAN: 9009377050961

Produktspezifikation:


Material: Aluminium
Länge in mm: 595
Breite in mm: 595
Höhe in mm: 10
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 36
Wirkleistung in Watt: 38,5
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen: 4600 (121 lm/W)
Candela: 1464
CRI: 80
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Nein
Inkl Trafo: Ja



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL BUSINESS LINE 600 UGR19 2H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß



UGR<19



ISOLED

113253

120°

4600lm

2 m

366 lx

Ø 6,9 m

4 m

92 lx

Ø 13,9 m

8 m

23 lx

Ø 27,7 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75