



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED DECKENLEUCHE PRO SCHWARZ, 30W, RUND, 300MM, COLORSWITCH 2700K | 3000K | 4000K, DIMMBAR

Artikelnummer: 114912
EAN: 9009377093043

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 300
Höhe in mm: 42
Nennspannung/Strom: 230V AC
Bemessungsleistung in Watt: 30
Wirkleistung in Watt: 27,8
Scheinleistung in VA: 29
Farbtemperatur: 2700-4000K
Winkel: 110°
Lumen: 3200 (118 lm/W)
Candela: 1194
CRI: 84
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja
Inkl Trafo: Ja

Besonderheiten:

Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte.
Vor dem Ändern der Farbtemperatur
Stromzufuhr zum Trafo trennen!
Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter
SELV Trafo Schutzklasse II 2700K: 3000lm
3000K: 3200lm 4000K: 3250lm



Dimmspezifikation:

Dimmbar im Bereich von 20-100% mit
Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt
Dimmer



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED DECKENLEUCHE PRO SCHWARZ, 30W, RUND, 300MM, COLORSWITCH 2700K | 3000K | 4000K, DIMMBAR



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



LDT

Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.