




3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 115589
EAN: 9009377144684

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 600 lm
Abstrahlwinkel: 20° - 55° Min-Max
Bemessungsleistung: 8,5 W
Wirkleistung: 8 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 364,0 g
Länge: 135,0 mm
Durchmesser: 50 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

