



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, weiß matt, 4000K, CRI92, dimmbar

Artikelnummer: 116122
EAN: 9009377155185

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 5200 lm
Abstrahlwinkel: 20° - 70° Min-Max
Bemessungsleistung: 42 W
Wirkleistung: 42 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -10°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gewicht: 842,0 g
Länge: 128,0 mm
Breite: 250,0 mm
Durchmesser: 86 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

