

23176 KMB6-B50/1

Leitungsschutzschalter, 1P

5905339231765



ALLGEMEINE DATEN:

Einbauort: Auf die Schiene TH35

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 50

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷25

Auslösecharakteristik: B

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 1

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Anzahl der Pole: 1

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 12

Stückzahl in Großverpackung: 120

Netto-Einzelgewicht [g]: 106

Grammatur [g]: 114.17

Länge der Einzelverpackung [cm]: 2

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.7004

Kartonbreite [cm]: 24.5

Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.02254