


LED-LEUCHTMITTEL

5905339260451



ALLGEMEINE DATEN:

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 45
Höhe (mm): 87
Durchmesser [mm]: 45
Tiefe [mm]: 45
Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 0,5
Dioden Typ: LED FILAMENT
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 50
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 50
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: warmweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Farbwiedergabeindex: 80
Sockel: E27
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 15000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 220
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 4
Lichtausbeute (lm/W): 100
Zündzeit [s]: $\leq 0,5$
Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]: unbedeutend
Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: < 2
Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: $< 5\%$ po 1000h
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25+40
Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: ≥ 90
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: ≥ 70
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: ≥ 80
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 04

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 14
Grammatur [g]: 30.8
Länge der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10

Kartongewicht [kg]: 3.08

Kartonbreite [cm]: 26.5

Kartonhöhe [cm]: 22.5

Kartonlänge [cm]: 49.5

Kartonvolumen [m³]: 0.029514