27603 HERON II LED W

LED-Schreibtischleuchte

5905339276032



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Auf Untergrund
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Einschalter: ja
Höhe MAX (mm): 940
Kabellänge [m]: 1.7
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 4,8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 430
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 600
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Lichtausbeute (lm/W): 90
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Kabel mit Stecker
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 360
Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 660
Grammatur [g]: 860
Länge der Einzelverpackung [cm]: 18
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 44

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

27603 HERON II LED W

LED-Schreibtischleuchte

Kartongewicht [kg]: 5.16
Kartonbreite [cm]: 20
Kartonhöhe [cm]: 46
Kartonlänge [cm]: 38
Kartonvolumen [m³]: 0.03496

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.