

Downlight

5905339289339



Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Diese Downlights verbinden ästhetisches Design mit LED-Technik. Die hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in die Leuchte.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** silber

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 20

**Durchmesser [mm]:** 220

**Montagebohrung [mm]:** Ø208

**Leitungslänge [m]:** 0.05

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Gehäusematerial:** : Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1080

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤6

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer [h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den**

Downlight

**Energieklassen:** A++,A+,A

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20

### LOGISTIKDATEN:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 354

**Gramatura [g]:** 486

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 23

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 29


**Waga kartonu [kg]:** 9.72

**Szerokość kartonu [cm]:** 34

**Wysokość kartonu [cm]:** 31.5

**Długość kartonu [cm]:** 48

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.051408



### Downlight

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR

