

Kanlux BTLW LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux-TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Schienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTLW zeichnen sich durch einen milchig-diffusen Diffusor aus, der einen breiten Ausleuchtungswinkel von 120° bietet. Sie sind in 18 W, zwei Gehäusefarben (weiß oder schwarz) und zwei Lichtfarben erhältlich. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Haushalten, als Allgemeinbeleuchtung und überall dort, wo ein breiter Leuchtwinkel erforderlich ist.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TEAR

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 1450

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 81

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 340

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 90

IP-Klasse (Schutzart): 20




LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 30
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 260
Grammatur [g]: 340
Länge der Einzelverpackung [cm]: 12
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 14
Kartongewicht [kg]: 10.2
Kartonbreite [cm]: 30
Kartonhöhe [cm]: 38.5
Kartonlänge [cm]: 45
Kartonvolumen [m³]: 0.051975

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



KANLUX S.A. (kat 35664) BTLW 18W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35664) BTLW 18W-940-W
Lamps: 1 x BTLW 18W-940

