

LED-Einlege-Panel

5905339371744



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 1195

Breite [mm]: 295

Höhe (mm): 27

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 34

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4080

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 115

Lichtausbeute (lm/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1-2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1


Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1318

Grammatur [g]: 1810

Länge der Einzelverpackung [cm]: 120.5

LED-Einlege-Panel



Breite der Einzelverpackung [cm]: 3
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 31.5
Kartongewicht [kg]: 9.05
Kartonbreite [cm]: 16.5
Kartonhöhe [cm]: 33
Kartonlänge [cm]: 121.5
Kartonvolumen [m³]: 0.066157

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

