

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Verbinder für LED-Bänder Performance Class

---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	0...36 V
Nennstrom	5000 mA

### Maße & Gewicht

Länge	552 mm
Kabellänge	500 mm
Breite	15,0 mm
Höhe	7 mm
Produktgewicht	11,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66
-----------	------

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
-----------	--



Catalogs

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075272958	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075272965	Versandschachtel 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075272972	Versandschachtel 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.