

LED-Universal-Konverter DALI 2 (DT6) / 42W max. / mit Looping Funktion primär DALI und PUSH-Dimmung



Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	42W max.
Nennspannung	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich	220-240Vac
Effizienz	>86% (bei 230V und max. Last)
Dimmbar	DALI 2 / PUSH
Dimmbereich	DALI: 2% - 100% PUSH: 3% - 100%
Powerfaktor	> 0,95 (bei 80-100% Auslastung)
THD	<15%
Stand-by Leistung	<0,5W
Schutzart	IP 20
Flackerfrei	Ja
Anzahl an Automat	B16: 38St. / C16: 45St.

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	130,5 x 73 x 29,8 mm
Gewicht	200g

Ausgangswerte

Strom (konstant)	650 - 1100mA (einstellbar via DIP)
Spannung	14 - 42Vdc
Leistung	27,3 - 42W

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	-25°C - +45°C (Betrieb)
Gehäusetemp.	85°C (max.)
Luftfeuchtigkeit	80% (max., nicht kondensierend)
Primärklemmen	0,75 - 2,5mm ²
Sekundärklemmen	0,50 - 1,5mm ²

Zertifikate & Standards

EN 61347-1:2015 + A1:2018, EN 61347-2-13:2014+A1:2017, EN 55015B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61547, EN 55024, EN 6100-4-5, IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207, Dali 2

Verwendbar für Artikel:

81-5040/81-5041/81-5042/81-5043
81-5044/81-5045/81-5046