



# Kapseln LV 3000 h

## Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V 1CT/10x10F

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	GY6.35 [ GY6.35]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	3000 h
Schaltzyklus	12000X
Nennlebensdauer (Std.)	3000 h

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	232 lm
Nennlichtstrom (Nom)	232 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	16,6 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	14,0 W
Lampenstrom (Nom)	1,167 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	Instant full light s
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	12 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11 [ T 11mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh

Anforderungen an das Leuchtdesign	
Kolbentemperatur (max.)	600 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C


  

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869682777200
Bestell-Produktname	Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V 1CT/10x10F
EAN/UPC - Produkt	8718696827772
Bestellcode	82777200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	925723517104

# Kapseln LV 3000 h

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,003 kg

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V 1CT/10x10F

