

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 BL

0028485



Produkteigenschaften

- LED retrofit replacement for halogen mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Satin finish
- Omni-directional light distribution
- 400lm = 35W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 BL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 3.5 |
| Sockel | G9 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Nennwert Lichtstrom (lm) | 400 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Wattage (W) | 3.5 |
| Spannung (V) | 230 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| EAN-Nummer | 5410288284859 |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 BL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 3.5 |
| Sockel | G9 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 BL

0028485

| | |
|-------------|----------|
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-----------|
| Nennwert Lichtstrom (lm) | 400 |
| Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm) | 400 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Lichtfarbe | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 3.5 |
| Äquivalenzleistung (W) | 35 |
| Startzeit (max) (s) | 0.5 |
| Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s) | 1 |
| Spannung (V) | 230 |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.8 |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000 |
| Einschaltstrom (A) | 0.8 |
| kWh pro 1000 Stunden Brenndauer | 4 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 37 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 60 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 75 |

Lebensdauer Daten

| | |
|---|-------|
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Länge Produkt (mm) | 59 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 0.007 |

Verpackung

| | |
|--|------------------------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Mix(80% carton, 20% plastic) |
| EAN-Nummer | 5410288284859 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 13.0 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 9.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 1.0 |
| DUN14 (innen) | 15410288284856 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |

ToLEDo G9

ToLEDo RT G9 ST 400LM 827 BL

0028485

| | |
|-----------------------------|------|
| Außenverpackung Länge (cm) | 7.8 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 6.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 12.8 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|--|
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Not Suitable for totally enclosed fixtures |