



Kanlux SENTO ist ein elektronischer Sensor zur Bewegungserkennung. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass bis zu drei Infrarotdetektoren in einem Sensor installiert sind. Dies gewährleistet eine beispiellose Empfindlichkeit und ermöglicht sogar das Erkennen kleinster Bewegungen. Kanlux SENTO wird aufgrund seiner ungewöhnlichen Eigenschaften als Präsenzmelder bezeichnet.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Zum Anbringen an der Wand, Zum Anbringen an der Decke

Anwendungsbereich: innerhalb

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Möglichkeit der Montage auf normal entflammaren

Oberflächen: ja

Tiefe [mm]: 60

Breite [mm]: 102

Höhe (mm): 102

Empfindlichkeitseinstellung: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5 ÷ 25

Sensor Typ: 3xPIR

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 360/120

Maximale Last [W]: 2000

Max. Betriebszeit [min.]: 30

Minimale Betriebszeit (s): 10

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Reichweite des Sensors [m]: 20

