




I-RING

Wandaufbauleuchte, 9,2W, 3000K, anthrazit

Indirekte Beleuchtung in organischer Ringform auf den Punkt gebracht: Die neue I-RING Wandleuchte setzt mit ihrem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf flexible und warmweiße (3000K) Lichtakzente im gehobenen Außenbereich. Und sie vermeidet Lichtverschmutzung so weit wie möglich. Dabei ist die anthrazitfarbene Outdoor-Leuchte dank IP65 optimal geschützt und die Lebensdauer mit 50.000 Stunden äußerst lang. Einfach ein rundes Erlebnis in puncto Licht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007236
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.2 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,54
Anzahl Leuchten an LS B16A	50
Anzahl Leuchten an LS C16A	80
Höhe Einschaltstrom	12 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	anthrazit

Lichtquelle

1807467	
---------	---

CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Tiefe	8.2 cm
Durchmesser	24 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Bruttogewicht	1.017 kg
BIG WHITE Seite	714