




PANEL V DALI 625

34W 830/840 UGR

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die PANEL V Leuchte, die als Aufbau- und Einbau- wie auch DALI-Variante erhältlich ist. Die Lichtfarbe (3000K/4000K) und Lichtintensität (4100lm/4350lm) lassen sich ganz einfach via Dipschalter ändern. Durch die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und den UGR<19 eignen sich die Leuchten vor allem für Büroräume, in denen es auf eine blendfreie und homogene Ausleuchtung ankommt. Dazu ermöglicht der externe Treiber eine einfache Installation. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------------------|
| Art. Nr. | 1007505 |
| IP Code | IP 40 / IP 54 |
| Schlagfestigkeit | 0.35 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 34 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 1 |
| Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung | 0.5 W |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 52 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 52 |
| Höhe Einschaltstrom | 7.9 A |
| Dauer Einschaltstrom | 176 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 4000/4200 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |

Lichtquelle

| | |
|----------------|---|
| |  |
| Zubehör | |
| 1007577 | PANEL V , Sicherheitsseil 1500mm |
| 1007576 | PANEL 625 , versenkter Montagerahmen |
| 1007475 | PANEL 625 , Aufbau Montagerahmen |

| | |
|-----------------|-------------|
| Abstrahlwinkel | 85 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Länge | 62 cm |
| Breite | 62 cm |
| Höhe | 2.8 cm |
| Nettogewicht | 1.95 kg |
| Bruttogewicht | 2.087 kg |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbaulänge | 61 cm |
| Einbaubreite | 61 cm |
| Einbautiefe | 8 cm |