




## DASAR® M

**Bodeneinbauleuchte, runde Abdeckung, 24°, 3000K, incl. DALI-Treiber, edelstahl**

Erleben Sie höchste Lichtqualität mit einzigartigem Installationskomfort. Dazu setzen die DALI-steuerbaren DASAR® Bodeneinbauleuchten mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80B50) Maßstäbe in Sachen Effizienz. Die Wechselreflektoren mit unterschiedlichen Ausstrahlwinkeln von 15°, 30° und 50° bieten viel Gestaltungsspielraum, um Fassaden effektiv in Szene zu setzen. Zudem lassen sich die Reflektoren um 30° schwenken. Und dank des separat erhältlichen Einbautopfs lässt sich die Installation optimal an Ihre Projektplanung anpassen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007810
IP Code	IP67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Mechanische Belastung	2 t
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	63
Anzahl Leuchten an LS C16A	100
Höhe Einschaltstrom	8 A
Dauer Einschaltstrom	5.6 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	450 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin

## Lichtquelle

1642674	
---------	---

## Zubehör

1007684	Reflektor für DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor für DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor für DASAR® S/M , 50°
1007822	Montagegehäuse , für DASAR® M

Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Tiefe	14 cm
Durchmesser	13 cm
Nettogewicht	1.1 kg
Bruttogewicht	1.177 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	18 cm
Einbaudurchmesser	31 cm