




D-RING S

Wandleuchte, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, weiß

Elegant greift die neue D-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das dimmbare indirekte und via CCT-Switch einstellbare warmweiße Licht (2700K / 3000K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Die zwei unterschiedlichen Durchmesser bieten gestalterischen Spielraum. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist zudem der Einsatz in Küstennähe möglich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007912
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	160
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Sekundär Strom / Spannung	95 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	213
Anzahl Leuchten an LS C16A	213
Höhe Einschaltstrom	3.44 A
Dauer Einschaltstrom	48.4 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	790/820 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	weiß

Lichtquelle

1907086	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Tiefe	5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.535 kg