


MILANDOS 8

Deckeneinbauleuchte weiß 2700K 45°

Minimalistisch, innovativ und kompakt im Design, erzeugt die MILANDOS Deckeneinbauleuchte eine hochwertige Beleuchtung. Die lange LED Lebensdauer von 60.000 Stunden und der hohe Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen ebenfalls auf ganzer Linie. Mit ihrem schlichten Design fügt sich die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte und quadratische Deckeneinbauleuchte stilvoll in jeden Raum ein. Durch einen UGR von 23 zaubert sie ein hochwertiges, blendfreies Licht. Der Strahler lässt sich auch noch schnell und leicht installieren. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.: | 1005425 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 700mA |
| Länge | 25.6 cm |
| Breite | 5.6 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
| Einbaulänge | 25 cm |
| Einbaubreite | 4.9 cm |
| Einbautiefe | 7 cm |
| Nettogewicht | 0.4 kg |
| Bruttogewicht | 0.428 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Lumen | 1280 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 45 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 23 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916372 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1002423 | LED Treiber MEDO 300 dimmbar DALI/1-10V |
| 1006202 | LED Treiber , 20W 700- mA |

| | |
|---------------------|-------|
| Umgebungstemperatur | 30 °C |
| BIG WHITE Seite | 349 |