




NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000K 55°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.: | 1005550 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 200mA |
| Höhe | 4.5 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm |
| Einbautiefe | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |
| Bruttogewicht | 0.096 kg |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 710 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |

| | |
|------------------------------|--------|
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 29 |