



## VANO WING SP DALI

**Wandaufbauleuchte grau 49W 3140lm 3000K CRI80 120° DALI**

Ideal für die Flächen-, Display- und Werbeschildbeleuchtung: Der aus Aluminium und Glas gefertigte VANO WING SP DALI Strahler macht im Outdoor-Bereich eine starke Figur. Und ist dank DALI über digitale Steuersignale steuer- und dimmbar. Eine flächige Ausleuchtung ist auch bei geringen Abständen durch den breiten Abstrahlwinkel von 120 Grad und den asymmetrischen Reflektor möglich. Das warmweiße Licht (3000 K) überzeugt durch den Lichtstrom von 3140 Lumen mit einer hohen Helligkeit. Dank seiner Schutzart IP 65 ist der Strahler optimal vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Und mit dem integrierten Vorschaltgerät ist auch der Netzanschluss schnell und einfach erledigt.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006270
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	I
Wattage	49 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.22 W
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	220 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	3140 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin

## Lichtquelle

1319287	
---------	---

<b>Abstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Farbe</b>	grau
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	symmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Breite</b>	119.5 cm
<b>Höhe</b>	6.5 cm
<b>Tiefe</b>	20.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	6 kg
<b>Bruttogewicht</b>	6.42 kg