





FRAME BASIC

Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, silbergrau, inkl. Blattfedern

Mit unserer FRAME Serie bieten wir Ihnen die platz sparende Lichtlösung für den Wand- und Deckeneinbau. Die LED Version ist mit einer hochwertigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in den Lichtfarben neutral- und warmweiß. Für den Betrieb des FRAME BASIC wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören neben der Einbaudose und einem Unterputzrahmen auch eine Steckerleiste für die vereinfachte Verdrahtung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	111262
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Breite	9 cm
Höhe	9 cm
Tiefe	6 cm
Einbaulänge	7.5 cm
Einbaubreite	7.5 cm
Einbautiefe	6.6 cm
Nettogewicht	0.224 kg
Bruttogewicht	0.284 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke, Wand
Wattage	1 W
Lumen	40 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	grau
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	409

Lichtquelle

954799	
--------	---

Zubehör

111850	STECKERLEISTE , 3 Ausgänge mit zwei Brücken, schwarz, max. 350mA
111860	STECKERLEISTE , 6 Ausgänge mit drei Brücken, schwarz, max. 350mA
111861	KABELVERLÄNGERUNG , für Artikel mit 350mA Stecker, 1 m
112780	UNTERPUTZRAHMEN , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
112781	EINBAUDOSE , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
464107	LED-TREIBER , 3VA, 350mA, mit AMP Stecker, inkl. Zulentlastung