




KALU TRACK

Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED, 3000-K, rund, weiß, inkl. 3Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch das verbaute LED Modul wird eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit G53 Sockel, sowie GX53 Sockel für das 1- und 3Phasen System verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Art. Nr. | 152601 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Schiene Decke, Schiene Wand, -Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 13 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 3 A |
| Dauer Einschaltstrom | 10 µs |
| Lumen | 970 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 95 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 25000 h |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 703130 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Länge | 13.5 cm |
| Höhe | 17 cm |
| Durchmesser | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.49 kg |
| Bruttogewicht | 0.594 kg |
| BIG WHITE Seite | 454 |